



TRIMWEIGH II

- Kapacitet: Från 15 kg till 600 kg
- Chassi: Rostfritt stål
- Tangentbord: Membrantangenter
- Upplösning: Från 0,005 kg till 0,05 kg
- Miljöskydd: IP65 (terminal) IP68 (vågplattform)
- Certifiering: CE godkänd
- Tillbehör: Numeriskt tangentbord, yttre styrning för nollställning, tara el print antingen som switch eller golvpedal

TRIMWEIGH II är den enda våg i sin klass som erbjuder en konstruktion i 100% rostfritt stål. Även lastcellen sitter i ett hermetiskt tätt skal av rostfritt stål för att kunna sköljas av vid användning i t ex livsmedelindustrin. Genom sin utformning är vågen lätt att hålla ren från smuts och bakterier. TRIMWEIGH II presenteras viktinformationen snabbt och tydligt och är därför idealisk för portionskontrollapplikationer. Som tillval kan en manöverpanel med numeriska tangenter fås vilket möjliggör inmatning av känt taravärde och målvikter (kontrollvågsfunktion). TRIMWEIGH II kan lagra upp till 10 olika målvikter.

BORDSVÅG TRIMWEIGH II

MODEL	TW015	TW060	TW080	TW200	TW300	TW600
Kapacitet (kg):	15	60	80	200	300	600
Upplösning (kg):	0,005	0,01	0,02	0,02	0,05	0,05
Storlek bas						
Bredd (mm):	350	350	450	450	600	600
Djup (mm):	315	315	600	600	800	800
Höjd (mm):	125	125	144	144	165	165
Total höjd (mm):	692	692	692	692	*	*

*Väggmonterad terminal

Tangentbord: Membrantangenter som tillval finns numeriskt keyboard

Chassi: Rostfritt stål

Miljöskydd: IP65 (terminal) IP68 (vågplattform)

GARANTI: Ett års fabrikationsgaranti.

SERVICE: Industri Vågar Sverige AB hjälper er vid installation, service och provbelastningar.